

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LUX

5630 60 LED 2xH

12mm
24V

RT 2-5000 5630 24V 2xH

*Равномерное свечение,
для любых применений.*

Описание

Светодиодная лента класса LUX с равномерной засветкой. Гибкая 2-х слойная медная плата белого цвета. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5630 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, колонн.
- Основное освещение жилых и офисных помещений.
- Освещение и подсветка натяжных потолков.
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля.

Варианты исполнения

- **Открытая лента для установки внутри помещений:**
- RT 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	60 шт	300 шт
Световой поток, белый цвет	1540 лм	7700 лм
Максимальная мощность	17.2 Вт	86 Вт
Серия 24 В	для 1м	для 5м
Напряжение питания	24 В	
Минимальный отрезок	100 мм (6 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LM24020	ARPV-ST24100

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 24В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.




Сечение ленты (мм):
- открытые



Устанавливайте на алюминиевый профиль для охлаждения.

RT 2-5000

019615 Профиль ARH-LINE-3750A



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019730	Cool	Холодный	8000-9000K	RT 2-5000 12V Cool (5630, 150 LED, LUX)
019732	White	Белый	5800-6500K	RT 2-5000 12V White (5630, 150 LED, LUX)
019731	Day White	Дневной	3800-4200K	RT 2-5000 12V Day White (5630, 150 LED, LUX)
019733	Warm 2700K	Теплый	2700-2900K	RT 2-5000 12V Warm 2700K (5630, 150 LED, LUX)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)