

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ ULTRA 3528 12/24V

ULTRA-5000 12V, 24V

Описание

Гибкая светодиодная лента
SMD светодиоды на суперяркком кристалле
Двухсторонний скотч 3М на обратной стороне
Открытая для установки внутри помещений

Применение

- Основное освещение
- Подсветка карнизов, ниш, потолков, плинтусов
- Подсветка рекламных стендов, витрин

Параметры



- Светодиоды увеличенной светоотдачи, smd 3528 (120шт/метр)
- Высокая яркость, угол 120°
- Длина ленты 5м, на катушке



Преимущества

Ультраяркая лента
Срок службы более 30,000ч


| Параметры ULTRA-5000 12V 3528 | для 1м | для 5м |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Количество светодиодов | 60шт | 300шт |
| Световой поток (для белого цвета) | 660лм | 3300лм |
| Питание, постоянное напряжение | 12V DC | 12V DC |
| Мощность, максимальная | 7.2Вт | 36Вт |
| Рекомендуемый Блок Питания | ARPV-LV12012 | ARPV-LV12050 |
| Параметры ULTRA-5000 24V 2X 3528 | для 1м | для 5м |
| Количество светодиодов | 120 шт | 600 шт |
| Световой поток (для белого цвета) | 1320 лм | 6600 лм |
| Питание, постоянное напряжение | 24V DC | 24V DC |
| Мощность, максимальная | 14.4 Вт | 72 Вт |
| Рекомендуемый Блок Питания | ARPV-LV24020 | HTS-100-24 |

Доступные цвета Белый тёплый 3000-3500 К  Белый холодный 6500К 

Рекомендации

1. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м. 2. При подключении соблюдайте полярность "+" и "-", обозначенную на плате. 3. Не допускается использовать при напряжении выше указанного. 4. Разрезается на отрезки по обозначенным линиям. 5. Рекомендуется установка на дополнительный теплоотвод (алюминиевый профиль). 6. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Сечение ленты (мм):



ЛЕНТА ULTRA-5000 МАСШТАБ 1:1

