


ЛЕНТЫ УПРАВЛЯЕМЫЕ

12V SPI 30 LED КОМПЛЕКТ

10мм
E 12В

“Бегущий огонь” SPI [2811]

Готовый набор.



ИК-пульт
для арт. 019074

Описание

RGB-лента на адресных микросхемах 2811.
Готовый для подключения комплект, не требует программирования.
Для создания цветодинамических эффектов “Бегущий огонь”.
LED x3 - управление светодиодами по 3шт.
Светодиоды smd 5060 высокой яркости.
Скотч 3М для установки, разъем для подключения питания.
Срок службы более 30 000ч.
Длина 5м, в блистере.

Применение

- Создание спецэффектов в интерьере.
- Динамическое световое оформление клубов, ресторанов, витрин магазинов.

Варианты исполнения

- Герметичная лента для условий повышенной влажности и пыли:
- WS-SPI-5000E - заливка герметиком сверху платы, IP65.


Общие параметры	WS-SPI-5000E + IR	WS-SPI-5000E + Control
Количество светодиодов	150 шт	
Напряжение питания	12 V DC	
Максимальная мощность	30 Вт	
Способ управления	Инфракрасный пульт	Автоматический режим, без пульта.
Комплект поставки	Адаптер для сети 220 В, контроллер, пульт	Адаптер для сети 220В

1. Подключайте только к адаптеру (и контроллеру арт.019074), поставляемому в комплекте.
2. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.
3. Не разрезайте ленту! Все программы настроены на длину ленты 5м.



Сечение ленты (мм):
- герметичные

WS-SPI-5000E



арт. 019074



арт. 019073

Доступные цвета



Артикулы для заказа:

019074	RGB	Мульти	625/525/470nm	Лента с ПДУ WS-SPI-5000E+IR 12V RGB (5060,150 LED)
019073	RGB	Мульти	625/525/470nm	Лента WS-SPI-5000E+Control 12V RGB (5060,150 LED)

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)