

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 36V 2x

Описание

Светодиодная лента LUX с равномерной засветкой.
Низкий рабочий ток.
Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.
Светодиоды smd 3528 максимальной яркости, угол 120°.
Срок службы более 50000ч.

Применение

- Декоративная подсветка потолков, ниш, стен, лестниц;
- Основное освещение жилых и офисных помещений;
- Освещение и подсветка натяжных потолков;
- Освещение рабочих зон кухни;
- Подсветка шкафов и полок;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Создание светильников на основе алюминиевого профиля;
- Рекламная подсветка продукции.

Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 84 мм, 10 светодиодов;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RT 2-5000 для установки внутри помещений.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.

Параметры RT 2-5000 36V 2x 3528	для 1м	для 5м
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт
Световой поток, белый цвет, люмен	960 лм	4800 лм
Напряжение питания, VDC	36V DC	36V DC
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-36045	ARPV-36060

Доступные цвета

Белый Теплый Дневной Холодный Ультрахолодный

Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированному источнику напряжения 36В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.

2x 3528 НА 36V



Сечение ленты (мм):

RT 2-5000

