

arlight



www.arlight-group.com

г. Киев

ул. Викентия Хвойки, д. 21,
БЦ «ВЕСТА» Офис №1300

тел.: +38 044 232-79-52

тел.: +38 044 237-00-25

e-mail: sales@arlight.com.ua





ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия КВАДРАТНЫЕ CL6A, ТОК 350mA

описание



общие параметры

Встраиваемый потолочный светильник. Изменяемый угол наклона оси освещения.

Основное и дополнительное энергосберегающее освещение жилых помещений, офисов, магазинов, торговых центров.

- угол 50°
- мощность 3, 6, 9, 12 Вт
- алюминиевый корпус
- рабочий диапазон -20~+45°C
- срок службы¹ более 10 лет
- цветопередача CRI: > 85%

преимущества

- экологически безопасные
- не содержат тяжелых металлов и ртути
- энергосберегающая технология
- нет вредных УФ и ИК излучений
- пожаробезопасные



наименование	цвет	световой поток	питание ток	оттенок, тон	освещенность, Lux			размер
					1м	2м	3м	
Светильник одиночный 3Вт								
Светильник 350mA 3W CL6A01 White		180 лм	350 мА	холодный	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 350mA 3W CL6A01 Warm White		160 лм	350 мА	теплый	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 2 лампы 6Вт								
Светильник 350mA 6W CL6A02 White		360 лм	2x 350 мА	холодный	1156	133	47	175x94x38 мм
Светильник 350mA 6W CL6A02 Warm White		320 лм	2x 350 мА	теплый	1156	133	47	175x94x38 мм
Светильник 3 лампы 9Вт								
Светильник 350mA 9W CL6A03 White		540 лм	3x 350 мА	холодный	1632	194	70	260x94x38 мм
Светильник 350mA 9W CL6A03 Warm White		480 лм	3x 350 мА	теплый	1632	194	70	260x94x38 мм
Светильник 4 лампы 12Вт								
Светильник 350mA 9W CL6A03 White		720 лм	4x 350 мА	холодный	2188	259	94	175x175x38мм
Светильник 350mA 9W CL6A03 Warm White		640 лм	4x 350 мА	теплый	2188	259	94	175x175x38мм

¹Срок службы составляет более 10 лет при эксплуатации лампы 8ч в день в комнатных условиях.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия КВАДРАТНЫЕ CL6C/CL6D, ТОК 350мА

описание



общие параметры

Встраиваемый потолочный светильник. Изменяемый угол наклона оси освещения.

Основное и дополнительное энергосберегающее освещение жилых помещений, офисов, магазинов, торговых центров.

- угол 50°
- мощность 3, 6, 9 Вт
- алюминиевый корпус
- рабочий диапазон -20~+45°C
- срок службы¹ более 10 лет
- цветопередача CRI: > 85%



наименование	цвет	световой поток	питание ток	оттенок, тон	освещенность			размер
					1м	2м	3м	
Светильник одиночный 3Вт (закругленный)								
Светильник 350мА 3W CL6C01 White		180 лм	350 мА	холодный	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 350мА 3W CL6C01 Warm White		160 лм	350 мА	теплый	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 2 лампы 6Вт (закругленный)								
Светильник 350мА 6W CL6C02 White		360 лм	2x 350 мА	холодный	1156	133	47	175x94x38мм
Светильник 350мА 6W CL6C02 Warm White		320 лм	2x 350 мА	теплый	1156	133	47	175x94x38мм
Светильник 3 лампы 9Вт (закругленный)								
Светильник 350мА 9W CL6C03 White		540 лм	3x 350 мА	холодный	1632	194	70	260x94x38мм
Светильник 350мА 9W CL6C03 Warm White		480 лм	3x 350 мА	теплый	1632	194	70	260x94x38мм
Светильник одиночный 3Вт								
Светильник 350мА 3W CL6D01 White		180 лм	2x 350 мА	холодный	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 350мА 3W CL6D01 Warm White		160 лм	2x 350 мА	теплый	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник 2 лампы 6Вт								
Светильник 350мА 6W CL6D02 White		360 лм	3x 350 мА	холодный	1156	133	47	175x94x38мм
Светильник 350мА 6W CL6D02 Warm White		320 лм	3x 350 мА	теплый	1156	133	47	175x94x38мм
Светильник 3 лампы 9Вт								
Светильник 350мА 9W CL6D03 White		540 лм	4x 350 мА	холодный	1632	194	70	260x94x38мм
Светильник 350мА 9W CL6D03 Warm White		480 лм	4x 350 мА	теплый	1632	194	70	260x94x38мм



¹Срок службы составляет более 10 лет при эксплуатации лампы 8ч в день в комнатных условиях.

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия КРУГЛЫЕ CL6B, ТОК 350mA

описание



общие параметры

Встраиваемый потолочный светильник. Изменяемый угол наклона оси освещения.

Основное и дополнительное энергосберегающее освещение жилых помещений, офисов, магазинов, торговых центров.

- угол 50°
- мощность 3, 6, 9, 12 Вт
- алюминиевый корпус
- рабочий диапазон -20~+45°C
- срок службы¹ более 10 лет
- цветопередача CRI: > 85%

преимущества

- экологически безопасные
- не содержат тяжелых металлов и ртути
- энергосберегающая технология
- нет вредных УФ и ИК излучений
- пожаробезопасные



наименование	цвет	световой поток	питание ток	оттенок, тон	освещенность			размер
					1м	2м	3м	
Светильник одиночный 3Вт								
Светильник 350mA 3W CL6B01 White		180 лм	350 mA	холодный	765	85	30	94x38 мм
Светильник 350mA 3W CL6B01 Warm White		160 лм	350 mA	теплый	765	85	30	94x38 мм
Светильник 2 лампы 6Вт								
Светильник 350mA 6W CL6B02 White		360 лм	2x 350 mA	холодный	1156	133	47	177x94x38 мм
Светильник 350mA 6W CL6B02 Warm White		320 лм	2x 350 mA	теплый	1156	133	47	177x94x38 мм
Светильник 3 лампы 9Вт								
Светильник 350mA 9W CL6B03 White		540 лм	3x 350 mA	холодный	1632	194	70	260x94x38 мм
Светильник 350mA 9W CL6B03 Warm White		480 лм	3x 350 mA	теплый	1632	194	70	260x94x38 мм
Светильник 4 лампы 12Вт								
Светильник 350mA 12W CL6B04 White		720 лм	4x 350 mA	холодный	2188	259	94	175x175x38мм
Светильник 350mA 12W CL6B04 Warm White		640 лм	4x 350 mA	теплый	2188	259	94	175x175x38мм

ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Серия ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ CL7, ТОК 350mA

описание



общие параметры

Встраиваемый пыле-/влагозащищённый светильник IP65. Изменяемый угол наклона оси освещения.

Основное энергосберегающее освещение для ванных комнат и помещений с влажной средой.

- угол 50°
- мощность 3 Вт
- алюминиевый корпус
- рабочий диапазон -20~+45°C
- срок службы¹ более 10 лет
- цветопередача CRI: > 85%



наименование	цвет	световой поток	питание ток	оттенок, тон	освещенность			размер
					1м	2м	3м	
Светильник одиночный 3 Вт (квадратный)								
Светильник CL7A01 White		163 лм	350 мА	холодный	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник CL7A01 Warm White		163 лм	350 мА	теплый	765	85	30	94x94x38 мм
Светильник одиночный 3 Вт (круглый)								
Светильник CL7B01 White		327 лм	350 мА	холодный	765	85	30	94x38 мм
Светильник CL7B01 Warm White		327 лм	350 мА	теплый	765	85	30	94x38 мм
Светильник одиночный 3 Вт (закругленный)								
Светильник CL7C01 White		490 лм	350 мА	холодный	765	85	30	93x93x48 мм
Светильник CL7C01 Warm White		490 лм	350 мА	теплый	765	85	30	93x93x48 мм
Светильник одиночный 3 Вт (квадратный)								
Светильник CL7D01 White		163 лм	350 мА	холодный	765	85	30	98x98x48 мм
Светильник CL7D01 Warm White		163 лм	350 мА	теплый	765	85	30	98x98x48 мм

