

# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 2x 335 НА 12V

RS2-5000, RSW2-5000 12V 2x  
боковое свечение

## Описание

Светодиодная лента с равномерной засветкой.

Боковое яркое освещение.

Гибкая плата белого цвета, на двухстороннем скотче 3М.

Светодиоды smd 335, угол 120°.

Срок службы более 50000ч.

## Применение

- Декоративная подсветка ниш, лестниц;
- Подсветка рекламных боксов, букв и вывесок;
- Подсветка шкафов и полок;
- Рекламная подсветка продукции.

## Параметры

- Длина 5м, на катушке;
- Разрезается, минимальный отрезок 25 мм, 3 светодиода;
- Провода для подключения с каждой стороны;
- Используйте открытую ленту RS2-5000 для установки внутри помещений;
- **Для условий повышенной влажности и пыли применяйте герметичную ленту:**  
- RSW2-5000SE - тонкая заливка силиконом, IP65.

Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.


Параметры RS2(RSW2) -5000 12V	для 1м	для 5м	Сечение ленты (мм):
Количество светодиодов, шт	120 шт	600 шт	
Световой поток, белый цвет, люмен	360 лм	1800 лм	
Напряжение питания, VDC	12V DC	12V DC	
Максимальная мощность, Вт	9.6 Вт	48 Вт	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-LV12012	ARPV-12060	

### Доступные цвета

Белый  Теплый  Дневной  Холодный  Ультрахолодный

## Рекомендации

1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В±0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение нескольких лент общей длиной более 5м.
4. Не допускайте деформации и резких изгибов ленты.



Лента RS2(RSW2)-5000 масштаб 1:1

