

Электронная документация

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

RT 2-5000 24V Warm3000 2x2

ОПИСАНИЕ

- Гибкая лента LUX, светодиоды smd 5060, 144шт/м (720шт на 5м), скотч 3М
- Цвет ТЁПЛЫЙ 2900-3100К
- Питание 24V, мощность 34.4 Вт/м (172 Вт на 5м), угол 120°, цветопередача CRI>85
- Размеры 5000x19x2.2мм
- Мин.отрезок 83.33мм, 12шт светодиодов
- Пакет 5м
- Цена за 1м
- Обязательная установка на профиль.



34.4 Вт/м



24 В



144



IP20




19 мм

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	025273	
Модель	RT 2-5000 24V Warm3000 2x2	
Цвет	 Белый (теплый)	
	для 1 м	для 5 м
Напряжение питания	DC 24 В	
Максимальная общая потребляемая мощность	34.4 Вт	172 Вт
Типовая общая потребляемая мощность	28.8 Вт	144 Вт
Максимальный общий потребляемый ток	1.44 А	7.2 А
Тип светодиодов	SMD 5060	
Количество светодиодов	144 шт.	720 шт.
Максимальный световой поток	3100 лм	15500 лм
Угол освещения	120°	
Длина ленты	5 м	
Шаг резки	83.00 мм (11.952 светодиода)	
Степень пылевлагозащиты	IP20	
Защитное покрытие	-	
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-30...+45 °С	
Установка на профиль	Рекомендуется	
Гарантия	36 месяцев	

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Не допускается резать ленту в необозначенном месте.

Ленту можно резать только в обозначенных местах по линии между контактными площадками для пайки.

КАК СГИБАТЬ ЛЕНТУ

Правильный изгиб ленты. Минимальный радиус изгиба указан в инструкции к ленте.



Внимание!

Ленту нельзя изгибать в горизонтальной плоскости, перекручивать, растягивать, изламывать или сгибать под прямым углом. Не допускается подвешивать к ленте любые предметы или грузы.



Не складывать



Не скручивать



Не сгибать
под прямым углом



Не перекручивать

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ. ОФОРМЛЕНИЕ


ПРОФИЛЬ



019306




019308



019304



019097




019313



019299



019292



020475



Рекомендуется установка ленты на алюминиевый профиль. Установка ленты на профиль обеспечивает ее надежный теплоотвод и длительный срок службы.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретается отдельно



023475
Пульт SMART-R24-DIM Black (4 зоны, 2.4G)



026410
Пульт SMART-R38-DIM (1 зона, 2.4G)




025135
Панель Rotary SMART-P18-DIM (3V, 2.4G)



023030
Панель Rotary SMART-P3-DIM (12-24V, 2.4G)




021316
Диммер VT-S08-1x25A (12-24V, ПДУ Стик 12кн, RF)



026348
Шлейф питания ARL-18AWG-2Wire-CU

УПАКОВКА



Транспортный короб, 41×41×26 см
60 катушек в коробке