

## ЛЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО СВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОГО CRI ЛЕНТ ARLIGHT

CRI - COLOR RENDERING INDEX ИНДЕКС ЦВЕТОВЕРДНОСТИ

Лента других производителей  
CRI: 69.6 (R1-R8)

R9 = -31

Лента Arlight CRI>95  
CRI: 97.2 (R1-R8)

R9 = 95

Артикул	Тип светодиода	Средняя температура	Класс энергопотребления	Напряжение питания	Мощность	Цвет свечения	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя глубина	Средняя длина волны
02148	SMD 3528	240 мк/м	21.8	11.2 В/м	Диммерный 4000 К	1000 мкВт	10 мм	15 мм	8.750		
02595	SMD 3528	202 мк/м	21.8	27.6 В/м	Диммерный 4000 К	2725 мкВт	10 мм	19 мм	8.750		
02599	SMD 3528	280 мк/м	21.8	36.8 В/м	Диммерный 4000 К	4000 мкВт	10 мм	26 мм	8.750		
02581	SMD 3528	202 мк/м	21.8	11.2 В/м	Диммерный 4000 К	1000 мкВт	10 мм	10 мм	8.750		
01931	SMD 3528	202 мк/м	21.8	11.2 В/м	Диммерный 4000 К	1000 мкВт	10 мм	10 мм	8.750		
02588	SMD 2716	300 мк/м	21.8	8.8 В/м	Диммерный 4000 К	700 мкВт	10 мм	8 мм	8.750		
02589	SMD 2716	300 мк/м	21.8	21.4 В/м	Диммерный 4000 К	900 мкВт	10 мм	10 мм	8.750		
02604	SMD 2716	202 мк/м	21.8	11.2 В/м	Белый 4000 К - 2700 К	1725 мкВт	10 мм	8 мм	8.750		
01960	SMD 3528	202 мк/м	21.8	11.2 В/м	Белый 4000 К - 2700 К	1000 мкВт	10 мм	15 мм	8.750		
01926	SMD 3528	100 мк/м	17.8	14.8 В/м	Белый 4000 К - 2700 К	800 мкВт	10 мм	8 мм	8.750		
01979	SMD 3528	100 мк/м	21.8	22.8 В/м	Белый 4000 К - 2700 К	3000 мкВт	10 мм	10 мм	8.750		

01914  
Роторные встраиваемые панели для управления светодиодными лентами

02617  
Роторные встраиваемые панели для управления светодиодными лентами

### МАЛЫЙ ШАГ МЕЖДУ СВЕТОДИОДАМИ

### MIX | ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ | 3 ПРОВОДА

### CDW | ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ | 2 ПРОВОДА

### УЗКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

### ШИРОКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Электронная документация

## СТЕНД

Ленты линейного света RT-LUX-E2


## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>000892</b>
Модель	<b>ленты линейного света RT-LUX-E2</b>
Каркас	<b>композит 3 мм</b>
Материал	<b>пленка, печать</b>
Размеры профиля	<b>600×1760×60 мм</b>
Питание	<b>230 В</b>
Мощность	<b>240 Вт</b>

# ЛЕНТЫ ЛИНЕЙНОГО СВЕТА



ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСОКОГО CRI ЛЕНТ ARLIGHT




CRI - COLOR RENDERING INDEX ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Лента других производителей  
CRI: 67.6 (R1-R8)



Лента Arlight CRI-95  
CRI: 97.2 (R1-R8)



## ЛЕНТЫ CRI98

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62384	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1710 мм	17 мм	17 мм	IP20
62385	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	2700 мм	17 мм	17 мм	IP20
62386	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	4200 мм	17 мм	17 мм	IP20

## МАЛЫЙ ШАГ МЕЖДУ СВЕТОДИОДАМИ

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62387	SMD 3030	272 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62388	SMD 3030	347 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62389	SMD 3030	360 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	780 мм	17 мм	17 мм	IP20

## MIX ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ 3 ПРОВОДА

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62390	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Большая 4000 К + 2700 К	1710 мм	17 мм	17 мм	IP20
62391	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Большая 4000 К + 2700 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62392	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Большая 4000 К + 2700 К	2700 мм	17 мм	17 мм	IP20



62394  
Роторная панель  
для управления  
лентами

Роторные встраиваемые панели  
для управления светодиодными  
лентами



62395  
Роторная панель  
для управления  
лентами

## SDW ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ 2 ПРОВОДА

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62396	SMD 3030	144 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Большая 4000 К + 2700 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62397	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Большая 4000 К + 2700 К	810 мм	17 мм	17 мм	IP20

## УЗКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62398	SMD 3030	48 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	780 мм	17 мм	17 мм	IP20
62399	SMD 3030	144 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	2400 мм	17 мм	17 мм	IP20

## ШИРОКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Артикул	Тип светодиода	Кол-во светодиодов	Нормированное напряжение	Мощность	Средняя температура	Средняя длина	Средняя ширина	Средняя высота	Средняя толщина
62393	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62394	SMD 3030	347 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62395	SMD 3030	360 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	780 мм	17 мм	17 мм	IP20
62396	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1710 мм	17 мм	17 мм	IP20
62397	SMD 3030	240 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	2700 мм	17 мм	17 мм	IP20
62398	SMD 3030	272 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62399	SMD 3030	347 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	1420 мм	17 мм	17 мм	IP20
62400	SMD 3030	360 шт/м	24 В	17.2 Вт/м	Длина 4000 К	780 мм	17 мм	17 мм	IP20

























arlight.ru







































































# ЛЕНТЫ CRI98

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>37</b> <b>021449</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 [3528, 1200 LED, CRI98]  	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
<b>38</b> <b>025155</b> RT 2-5000 24V Day4000 3x2 [2835, 1260 LED, CRI98]  	 252	 24 В	 27 Вт/м	 дневной 4000 К	 83.3 мм	 19 мм	 IP20
<b>39</b> <b>025159</b> RT 2-2500 24V Day4000 4x2 [2835, 700 LED, CRI98]  	 280	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 36 мм	 IP20

# МАЛЫЙ ШАГ МЕЖДУ СВЕТОДИОДАМИ

















Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>40</b> <b>022651</b> RT 2-5000 24V Day4000 10mm (2835, 252 LED/m, LUX) 	 252	 24 В	 11 Вт/м	 дневной 4000 К	 27.8 мм	 10 мм	 IP 20
<b>41</b> <b>017431</b> RT6-3528-240 24V Day4000 4x (1200 LED) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 25 мм	 10 мм	 IP 20
<b>42</b> <b>023558</b> MICROLED-5000 24V Day4000 8mm (2216, 300 LED/m, LUX) 	 300	 24 В	 8 Вт/м	 дневной 4000 К	 20 мм	 8 мм	 IP 20
<b>43</b> <b>023589</b> MICROLED-5000HP 24V Day4000 10mm (2216, 300 LED/m, LUX) 	 300	 24 В	 21.6 Вт/м	 дневной 4000 К	 20 мм	 10 мм	 IP 20

# MIX | ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ | 3 ПРОВОДА

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>44</b> 024504 MICROLED-5000HP 24V White-MIX 8mm [2216, 240 LED/m, LUX] 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>45</b> 011960 RT 2-5000 24V White-MIX 2x2 [3528, 1200 LED, LUX] 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
<b>46</b> 013126 RT 2-5000 12V White-MIX 2x [3528, 600 LED, LUX] 	 120	 12 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 50 мм	 8 мм	 IP20
<b>47</b> 019679 IC2-5000 24V White-MIX 4x [5630, 600 LED, LUX] 	 120	 24 В	 25 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 100 мм	 10 мм	 IP20



















# CDW | ТЕПЛЫЙ+ХОЛОДНЫЙ | 2 ПРОВОДА

































Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>48</b> 024505 MICROLED-5000L 24V White-CDW 4mm [2216, 140 LED/m, Bipolar]  	 140	 24 В	 4.8 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 100 мм	 4 мм	 IP20
<b>49</b> 024507 MICROLED-5000 24V White-CDW 8mm [2216, 240 LED/m, Bipolar]  	 240	 24 В	 9.6 Вт/м	 белый 6000 К +2700 К	 50 мм	 8 мм	 IP20



































## УЗКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>50</b> <b>015286</b> ULTRA-5000 24V Day4000 2x (5630, 300 LED, LUX)  	 60	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 12 мм	 IP20
<b>51</b> <b>017459</b> ULTRA-5000 24V Day4000 2xH (5630, 300 LED, LUX)  	 60	 24 В	 27 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 12 мм	 IP20

## ШИРОКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>52</b> <b>013474</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (3528, 1200 LED, LUX) 	 240	 24 В	 19.2 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 15 мм	 IP20
<b>53</b> <b>019090</b> RT 2-5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX) 	 196	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 71.4 мм	 15 мм	 IP20
<b>54</b> <b>019926</b> RT 2-5000 24V Day4000 3x2 (2835, 1260 LED, LUX) 	 252	 24 В	 27 Вт/м	 дневной 4000 К	 83.3 мм	 19 мм	 IP20
<b>55</b> <b>021198</b> S2-2500 24V Day 4000K 20mm (2835, 280 LED/m, LUX) 	 280	 24 В	 20 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 20 мм	 IP20

# ШИРОКИЕ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование	Кол-во светодиодов, шт/м	Напряжение питания	Мощность	Цвет	Шаг резки	Ширина ленты	Степень пылевлагозащиты
<b>56</b> <b>021201</b> S2-2500 24V Day 4000K 34mm (2835, 280 LED/m, LUX) 	 280	 24 В	 25 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 34 мм	 IP 20
<b>57</b> <b>019085</b> RT 2-2500 24V Day4000 4x2 (2835, 700 LED, LUX) 	 280	 24 В	 30 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 36 мм	 IP 20
<b>58</b> <b>019081</b> RT 2-2500 24V Day4000 5x2 (2835, 875 LED, LUX) 	 350	 24 В	 36 Вт/м	 дневной 4000 К	 100 мм	 58 мм	 IP 20
<b>59</b> <b>021210</b> S2-2500 24V Day 4000K 85mm (2835, 560 LED/m, LUX) 	 560	 24 В	 40 Вт/м	 дневной 4000 К	 50 мм	 85 мм	 IP 20

## РОТОРНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ ПАНЕЛИ

**020947** Панель Rotary SR-2836R-RF-IN  
Black (3V, DIM)



Встраиваемая в стену поворотная черная панель для одноцветных лент.  
Управление по радиоканалу. Питание — 3 В (элемент CR2032).  
Работает вместе с контроллером SR-1009х. Размер 86×86×45 мм.

**017914** Панель Rotary SR-2835CCT-RF-IN  
White (3V, MIX)



Накладная поворотная панель на стену для MIX-лент. Управление по радиоканалу. Питание — 3 В (элемент CR2430).  
Работает вместе с контроллером SR-1009х. Размеры 86×86×27 мм